



Piece i wkłady kominkowe



Jøtul F 270 koncept

- Moc nominalna:** 6,5 kW
- Powierzchnia ogrzewana:** 80 m²
- Długość polan:** 30 cm
- Wykończenie:** farba czarna lub szara
- Podłączenie:** górne lub tylne
- Średnica rury dymnej:** Ø 150 mm
- Waga:** około 130 kg
- Wyposażenie dodatkowe:** panele boczne ze stali, panele boczne i górne ze szkła lub steatytu, frontowy panel szklany, mechanizm obrotowy (360°)



Jøtul F 220

- Moc nominalna:** 5,5 kW
- Powierzchnia ogrzewana:** 70 m²
- Długość polan:** 34 cm
- Wykończenie:** farba czarna lub szara
- Podłączenie:** górne, tylne lub boczne
- Średnica rury dymnej:** Ø 130 mm
- Waga:** 101 kg



Jøtul F 250

- Moc nominalna:** 5,5 kW
- Powierzchnia ogrzewana:** 70 m²
- Długość polan:** 30 cm
- Wykończenie:** farba czarna lub szara
- Podłączenie:** górne
- Średnica rury dymnej:** Ø 150 mm
- Waga:** 104 kg
- Wyposażenie dodatkowe:** boczne panele steatytowe



Jøtul F 350

- Moc nominalna:** 8,0 kW
- Powierzchnia ogrzewana:** 100 m²
- Długość polan:** 35 cm
- Wykończenie:** farba czarna lub szara
- Podłączenie:** górne lub tylne
- Średnica rury dymnej:** Ø 150 mm
- Waga:** 150 kg
- Wyposażenie dodatkowe:** górny i boczne panele steatytowe

Jøtul F 370 koncept

Moc nominalna: 5,5 kW

Powierzchnia ogrzewana: 60 m²

Długość polan: 30 cm

Wykończenie: farba czarna lub szara

Podłączenie: górne lub tylne

Średnica rury dymnej: ø 150 mm

Waga: około 150 kg

Wyposażenie dodatkowe: panele boczne i przednie ze szkła, górne ze szkła lub steatytu, stalowe panele boczne, kosz na drewno, mechanizm obrotowy (360°)

Jøtul FS 381 obudowa stalowa

SS stal Inox lub BP czarna farba



Jøtul F 371



Jøtul F 372



Jøtul F 373



Jøtul FS 381 SS



Jøtul F 374



Jøtul F 375



Jøtul F 376

Jøtul F 3 TD, Jøtul F 3

Moc nominalna: 6,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 80 m²
Długość polan: 46 cm
Wykończenie: Jøtul F 3 TD farba czarna, Jøtul F 3 farba czarna, emalia granatowo-czarna, kość słoniowa, majolika brązowa lub granatowa
Podłączenie: górne lub tylne
Średnica rury dymnej: Jøtul F 3 TD \varnothing 173 / 160 mm, Jøtul F 3 \varnothing 150 mm
Waga: około 100 kg
Wyposażenie dodatkowe: radiator, płyta grzejna, grill, płyty podłogowe



Jøtul F 8 TD

Moc nominalna: 8,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 100 m²
Długość polan: 50 cm
Wykończenie: farba czarna
Podłączenie: górne lub tylne
Średnica rury dymnej: \varnothing 173 / 160 mm
Waga: 140 kg
Wyposażenie dodatkowe: radiator, płyta grzejna, grill, płyty podłogowe



Jøtul F 500

Moc nominalna: 11,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 120 m²
Długość polan: 55 cm
Wykończenie: farba czarna, emalia granatowo-czarna, kość słoniowa, majolika brązowa lub granatowa
Podłączenie: górne lub tylne
Średnica rury dymnej: \varnothing 150 mm
Waga: 200 kg
Wyposażenie dodatkowe: radiator, płyty podłogowe



Jøtul F 600

Moc nominalna: 12,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 140 m²
Długość polan: 55 cm
Wykończenie: farba czarna, emalia granatowo-czarna, kość słoniowa, majolika brązowa lub granatowa
Podłączenie: górne lub tylne
Średnica rury dymnej: \varnothing 150 mm
Waga: 200 kg
Wyposażenie dodatkowe: radiator, płyty podłogowe

Jøtul I 18 Panorama

Moc nominalna: 15,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 200 m²
Długość polan: 50 cm
Wykończenie: emalia granatowo-czarna
Średnica rury dymnej: ø 200 mm
Waga: 180 kg
Wyposażenie dodatkowe: popielnik, dystrybutor ciepłego powietrza, grill, konwektorowy wymiennik ciepła, zespół wodny



Jøtul I 18 Harmony

Moc nominalna: 15,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 200 m²
Długość polan: 50 cm
Wykończenie: emalia granatowo-czarna
Średnica rury dymnej: ø 200 mm
Waga: 180 kg
Wyposażenie dodatkowe: popielnik, dystrybutor ciepłego powietrza, grill, konwektorowy wymiennik ciepła, zespół wodny



Jøtul I 510

Moc nominalna: 14,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 180 m²
Długość polan: 50 cm
Wykończenie: szara farba
Średnica rury dymnej: ø 200 mm
Waga: 170 kg
Wyposażenie dodatkowe: dystrybutor ciepłego powietrza, konwektorowy wymiennik ciepła



Jøtul I 600

Moc nominalna: 15,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 200 m²
Długość polan: 60 cm
Wykończenie: czarna farba
Średnica rury dymnej: ø 250 mm
Waga: 230 kg
Wyposażenie dodatkowe: popielnik, dystrybutor ciepłego powietrza, grill, konwektorowy wymiennik ciepła
Oznaczenia: FL - szyba płaska
PA - szyba panoramiczna

Jøtul I 530 FL

Moc nominalna: 12,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 150 m²
Długość polan: 40 cm
Wykończenie: czarna farba
Średnica rury dymnej: \varnothing 200 mm
Waga: 120 kg
Wyposażenie dodatkowe: grill,
dystrybutor ciepłego powietrza,
konwektorowy wymiennik ciepła,
szklany panel drzwiowy,
zespół wodny
Oznaczenie: FL - szyba płaska



Jøtul I 530 PA

Moc nominalna: 12,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 150 m²
Długość polan: 40 cm
Wykończenie: szara farba
Średnica rury dymnej: \varnothing 200 mm
Waga: 130 kg
Wyposażenie dodatkowe: grill,
dystrybutor ciepłego powietrza,
konwektorowy wymiennik ciepła,
zespół wodny
Oznaczenie: PA - szyba panoramiczna



Jøtul I 530 HA

Moc nominalna: 12,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 150 m²
Długość polan: 40 cm
Wykończenie: szara farba
Średnica rury dymnej: \varnothing 200 mm
Waga: 130 kg
Wyposażenie dodatkowe: grill,
dystrybutor ciepłego powietrza,
konwektorowy wymiennik ciepła,
zespół wodny
Oznaczenie: HA - drzwi harmonijkowe



Jøtul I 160

Moc nominalna: 6,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 65 m²
Długość polan: 40 cm
Wykończenie: szara farba
Średnica rury dymnej: \varnothing 150 mm
Waga: 105 kg
Wyposażenie dodatkowe: obudowa
steatytowa Jøtul FS 160, dystrybutor
ciepłego powietrza

Jøtul I 350 FL

Moc nominalna: 8,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 100 m²
Długość polan: 35 cm
Wykończenie: szara farba
Średnica rury dymnej: \varnothing 150 mm
Waga: 132 kg
Wyposażenie dodatkowe: obudowa steatytowa Jøtul FS 350, dystrybutor ciepłego powietrza
Oznaczenie: FL - szyba płaska



Jøtul I 400

Moc nominalna: 7,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 100 m²
Długość polan: 40 cm
Wykończenie: szara farba
Średnica rury dymnej: \varnothing 150 mm
Waga: 110 - 125 kg
Wyposażenie dodatkowe: dystrybutor ciepłego powietrza, obudowa steatytowa Jøtul FS 164 dla Jøtul I 400 PA Panorama i Jøtul I 400 HA Harmony, obudowa steatytowa Jøtul FS 121 dla Jøtul I 400 FL Flat



Jøtul C 21, Jøtul C 22

Moc nominalna: 8,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 100 m²
Długość polan: 34 cm
Wykończenie: czarna farba
Średnica rury dymnej: \varnothing 180 mm
Waga: 115 kg
Wyposażenie dodatkowe: stojak pod kasetę, dystrybutor ciepłego powietrza



Jøtul C 31, Jøtul C 33

Moc nominalna: 11,0 kW
Powierzchnia ogrzewana: 120 m²
Długość polan: 55 cm
Wykończenie: emalia granatowo-czarna
Średnica rury dymnej: \varnothing 180 mm
Waga: 143 kg
Wyposażenie dodatkowe: stojak pod kasetę, dystrybutor ciepłego powietrza

JOTUL POLSKA Sp. z o.o.
80-871 Gdańsk
ul. Twarda 12 a
tel. (+48 58) 340 38 88
fax (+48 58) 344 96 28
E-mail: biuro@jotul.pl
www.jotul.pl

*Firma Jøtul prowadzi politykę
stałego poprawiania
i ulepszania swoich wyrobów.
Mogą zatem w każdej chwili,
bez uprzedzenia, ulec zmianie
specyfikacje, wzornictwo,
materiał lub wymiary.*

Wrzesień 2008

**JØTUL®**

Piece i wkłady kominikowe